

Podstawowe wzory bieżników ciężarowych opon marki **AMBERWAY™** *



K5

11 R 22,5



K6

225/75 R 16
215/75 R 17,5
235/75 R 17,5
245/75 R 17,5; 19,5
10.00 R 20
11.00 R 20
10 R 22,5
11 R 22,5



K7

245/75 R 17,5; 19,5
10.00 R 20
11.00 R 20
10 R 22,5
11 R 22,5
12 R 22,5
275/70 R 22,5
295/80 R 22,5



K8

275/70R 22,5
295/80R 22,5



K144

225/75 R 16; 17,5
205/75 R 17,5
215/75 R 17,5
225/75 R 17,5
235/75 R 17,5
8.25 R 20
9.00 R 20



K30

11.00 R 20
11 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5



K43

11.00 R 20
11 R 22,5
12 R 22,5
275/70 R 22,5
295/80 R 22,5



K76

6.50 R 16
6.50 x 20



K31

295/80 R 22,5
13 R 22,5
315/80 R 22,5



K9

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5



K45

W PRZYGOTOWANIU




K47

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5



K48

275/70 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5



K49

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5



K50

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5



K65

275/70 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5



K7A

365/80 R 20
385/65 R 22,5



K18

365/80 R 20
385/65 R 22,5



K21

365/80 R 20
385/65 R 22,5



K27

425/80 R 22,5
445/80 R 22,5



K164

365/80 R 20
385/65 R 22,5

* Rozmiary opon regenerowanych w poszczególnych wzorach bieżników, podane są jedynie orientacyjnie - możliwości zależą od parametrów karkasów, głównie szerokości (która różni się m.in. w zależności od producenta). Większość wzorów dostępnych do bieżnikowania w pełnych profilach (np. 80 lub 90) można również wykonać w profilach obniżonych, takich jak 75, 70, 65, 60 itd. Dokładne informacje na temat doboru wybranych wzorów bieżników do konkretnych opon, uzyskacie Państwo u naszych pracowników.